

Camen Química, S.A. de C.V.

Silica Gel usos diversos, Cloruro de Aluminio Anhidro, Gluconatos y muchos más.

www.camenquimica.com ventas@camenquimica.com

Especificaciones / Specifications. Alumina Activada Escamas. Active Alumina mini- Flakes

Producto:

Alumina Activada / Active Alumina
Escamas / Flakes

Calidad:

Técnico / Technical

Formula:

Al₂O₃

Fecha / Date : Noviembre, 2005

IMO: None **Lote:** E - 0030

Presentación / Packing:

50 Lb. Sacs / SS 2000 lb.

UN: No regulado

CAS: 1344-28-1

Prueba / Test

Área de Contacto / Surface Area

Humedad / Moisture

Volumen del Poro / Pore volume

Perdida por Ignición / Lost on Ignition

(Loi) 250 °C / 1000 °C

Malla / Particle size (sieve)

+ 8 mesh

+16 mesh

-20 mesh

-25 mesh

Especificación / Specifications

389 - 390 m² / g.

2.0 % max.

0.19 cc / g.

6.5 % max.

6.5 %

85.7 %

3.1 %

0.5 %

Propiedades Físicas

Descripción /

Description

Densidad / Bulk Density

Punto de Fusión

Peso Molecular weight

Solubilidad en Agua /

Water solubility

Escamas pequeñas blancas LMEV / white little flakes
with no strange matter.

(41 lb / ft³)

2000 °C

101.96

Muy insignificante, prácticamente insoluble /

Negligible

Envase

Saco de papel craft 4 capas, una cara
blanca, con bolsa de polietileno calibre
400 interior / Craft Paper sacs with
polyethylene inside liner bag

Con 22.7 Kg. C/U / 50 Lb. Each.